

Hauptkriteriengruppe	Standortmerkmale
Kriteriengruppe	Standortmerkmale
Kriterium	Verkehrsanbindung

Relevanz und Zielsetzung

Die Verkehrsanbindung mit verschiedenen Verkehrsmitteln gehört zu den entscheidenden Kriterien für den Standort eines Gebäudes. Bei einer Standortwahl ist neben dem kleinräumigen Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) insbesondere die Vernetzung von Bahn, Bus, S-Bahn und Individualverkehr (integriertes Nahverkehrssystem) von Bedeutung. Damit einher geht eine Verknüpfung der Linien an den Umstiegspunkten durch aufeinander abgestimmte Taktfahrpläne.

Eine entsprechende Standortwahl trägt zur besseren Ausnutzung des ÖPNVs und damit zur Verringerung des motorisierten Individualverkehrs vor allem in den Innenstädten bei. Ein gut ausgebautes Fahrradverkehrsnetz stellt dabei eine hohe Mobilität bei gleichzeitig hoher Umweltqualität sicher.

Auch in neu entwickelten Quartieren kann sich die ÖPNV-Situation oder das Radwegenetz mit zunehmenden Baufertigstellungen erheblich verbessern. Hierbei kann ggf. auf entsprechende behördliche Planungen (Masterplan etc.) zurückgegriffen werden, die möglicherweise entsprechende, in die Zukunft gerichtete Verkehrsanbindungen bereits berücksichtigen.

Beschreibung

Die Bewertung der Verkehrsanbindung verfolgt verschiedene Zielsetzungen. Einerseits wird damit die Erreichbarkeit für Mitarbeiter / Bewohner / Besucher beschrieben, andererseits wird die Anbindung der Objekt-Nutzer an das Umfeld bzw. den Makrostandort ausgedrückt (Anbindung zum Standort hin / Anbindung vom Standort weg). Eine positive Bewertung liegt vor, wenn die erforderlichen Wegstrecken möglichst kurz bzw. die Fahrtzeiten möglichst gering sind und die Erreichbarkeit mittels verschiedener Medien unter Sicherheitsaspekten gegeben ist.

Im Kriterium „Verkehrsanbindung“ werden nur die für die Nachhaltigkeit günstigen Verkehrssysteme wie der öffentliche Personennahverkehr und die Anbindung mit Radwegen betrachtet.

Einzubeziehende Aspekte für die Qualität der Verkehrsanbindung sind die Erreichbarkeit von Start-/Haltepunkten verschiedener Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs und die Frequenz der Anbindung sowie die Erreichbarkeit mit Fahrrad.

Qualitative und quantitative Bewertung

Hauptkriteriengruppe	Standortmerkmale
Kriteriengruppe	Standortmerkmale
Kriterium	Verkehrsanbindung

Methode

Für die Bewertung der Verkehrsanbindung sind folgende Teilkriterien anzuwenden:

1. Verkehrssicherung des Zugangs zur Liegenschaft (nur für allgemeinbildende Schulen)

Der Standort wird bewertet hinsichtlich der Existenz von Maßnahmen zur Verkehrssicherung des Zugangs, z.B. durch Ampeln, Verkehrsberuhigung oder gesicherte Zugänge.

2. Erreichbarkeit des nächstgelegenen Haupt-/ Fernbahnhofs (nicht für allgemeinbildende Schulen)

Die Bewertung der Erreichbarkeit erfolgt über die Messung der tatsächlichen Wegstrecken in durchschnittlichen Geh- oder Fahrminuten. Dabei ist die Fahrtzeit mittels des bestmöglich verfügbaren und üblicherweise gewählten Verkehrsmittels (Bus, Tram, Fahrrad, zu Fuß – ausgenommen ist jedoch der motorisierte Individualverkehr) zu berücksichtigen. Bei Fußgängern wird von einer mittleren Geschwindigkeit von ca. 5 km/h ausgegangen.

(Beispiel: Fußweg [min] zur Bushaltestelle + Busfahrt zum Bahnhof [min] ohne Berücksichtigung der Wartezeit)

Voraussetzung für die Bewertung der Erreichbarkeit des nächstgelegenen Haupt-/ Fernbahnhofs ist, dass die dortigen Fernzüge mindestens alle 2 Stunden bzw. Regionalzüge mindestens einmal pro Stunde in jede Richtung fahren.

3. Erreichbarkeit der nächstgelegenen Haltestelle des Öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV

Die Bewertung der Erreichbarkeit des ÖPNV (Bus, S-Bahn, Tram, etc.) erfolgt über die Messung der tatsächlichen Wegstrecken in durchschnittlichen Gehminuten. Dabei ist eine mittlere Laufgeschwindigkeit von ca. 5 km/h anzusetzen. Das entspricht dem moderaten Tempo für einen durchschnittlichen Erwachsenen.

Voraussetzung für die Bewertung der Erreichbarkeit der nächstgelegenen Haltestelle des ÖPNV ist, dass die zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel mindestens zweimal pro Stunde fahren.

4. Erschließung der Liegenschaft durch Fuß- und Radwege

Der Standort wird hinsichtlich eines in unmittelbarer Nähe anschließenden Fuß- und Radwegenetzes bewertet.

**Direkt in Bezug
genommene
Regelwerke**

keine Angaben

Weitere Regelwerke

keine Angaben

Hauptkriterien­gruppe	Standortmerkmale
Kriterien­gruppe	Standortmerkmale
Kriterium	Verkehrs­anbindung

**Fachinformationen /
Anwendungshilfen**

- VÖB-Immobilienanalyse, Stand September 2006
- Universität Dortmund, Fachgebiet Gewerbeplanung, Standortanalyse und Bewertung
- GIS Geo-Informationssysteme
- LEnSE Methology for Sustainability Assessment of Buildings, Stand März 2007: Ermittlung eines "Erreichbarkeitsindex" für einen Standort (Formel gem. LEnSE)
- „Lagegunstfaktor" herausgegeben vom Bund für Bauwesen und Raumordnung bezüglich des Bundesautobahnnetzes. Entsprechendes ist auch für internationale Flughäfen vorhanden.

**Erforderliche
Unterlagen**

1. Verkehrssicherung des Zugangs zur Liegenschaft (nur für Allgemeinbildende Schulen)

Fachliche und begründete Einschätzung der Verkehrssicherheit des Zugangs zum Gebäude.

2. Erreichbarkeit des nächstgelegenen Haupt-/ Fernbahnhofs (nicht für Allgemeinbildende Schulen)

Angabe der Entfernung des Gebäudes zum Haupt-/ Fernbahnhof mit Auszug aus der Stadtkarte

Auszug aus den Fahrplänen

3. Erreichbarkeit der nächstgelegenen Haltestelle des Öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV

Auflistung der Entfernungen des Gebäudes zu den vorhandenen Haltestellen des ÖPNV (Bus, S-Bahn, Tram, etc.) mit Auszug aus der Stadtkarte, aus der die Haltestellen ersichtlich sind

Auszug aus den Fahrplänen

4. Erschließung der Liegenschaft durch Fuß- und Radwege

Fachliche und begründete Einschätzung der Qualität des ausgebauten Fuß- und Radwegenetzes

**Hinweise zur
Nachweisführung**

Für die Bewertung ist die nächstliegende Haltestelle bzw. die kürzeste Entfernung (bei mehreren Haltestellen) maßgebend. Bewertungspunkte werden entsprechend abgelesen. Je kürzer der Weg desto besser die Bewertung (desto mehr Bewertungspunkte).

Alternativ können Maße anhand von aktuellen Karten (Maßstab mindestens 1: 7500) entnommen werden.

Hauptkriteriengruppe	Standortmerkmale
Kriteriengruppe	Standortmerkmale
Kriterium	Verkehrsanbindung

Bewertungsmaßstab

	Anforderungsniveau
Z: 100	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.
90	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.
80	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.
70	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.
60	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.
R: 50	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.
40	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40.
30	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30.
20	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20.
G: 10	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 14.
0	Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist < 14.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.	

1. Verkehrssicherung des Zugangs zur Liegenschaft (nur für allgemeinbildende Schulen)

	Anforderungsniveau
30	Die Verkehrssicherung des Zugangs zur Liegenschaft ist gegeben.
20	Es existieren einzelne Sicherungsmaßnahmen, die aber nicht alle Schwachstellen abdecken.
10	Der Zugang zum Standort ist verkehrlich nicht abgesichert.
Zwischenbewertungen können vorgenommen werden.	

2. Erreichbarkeit des nächstgelegenen Haupt-/ Fernbahnhofs (nicht für allgemeinbildende Schulen)

	Anforderungsniveau	
	Erreichbarkeit des Bahnhofs in	Taktfrequenz der Anbindung
30	≤ 3min	Es bestehen Zugverbindungen mind. im 2-Studentakt pro Fahrtziel.
27	4 min	
24	5 min	
21	10 min	
18	15 min	
15	20 min	
12	25 min	
9	30 min	
6	35 min	
3	40 min	
0	> 40 min	Es bestehen Zugverbindungen mind. im 2-Studentakt.
Zwischenbewertungen können vorgenommen werden.		

Hauptkriteriengruppe	Standortmerkmale
Kriteriengruppe	Standortmerkmale
Kriterium	Verkehrsanbindung

Bewertungsmaßstab

3. Erreichbarkeit der nächstgelegenen Haltestelle des Öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV (Bus, S-Bahn, Tram etc.)

		Anforderungsniveau		
		Erreichbarkeit des Bahnhofs in		Taktfrequenz der Anbindung
	Urban / städtisch	Ländlich / strukturschwach Bevölkerungsdichte < 150 EW/km ² (Def. gem OECD) in Landkreisen und kreisfreien Städten		Es bestehen Verbindungen mind. zweimal pro Stunde.
30	≤ 85 m bzw. ≈ 1 min	≤ 170 m bzw. ≈ 2 min		
27	120 m bzw. ≈ 1,5 min			
24	150 m bzw. ≈ 1,75 min			
21	185 m bzw. ≈ 2,25 min			
18	220 m bzw. ≈ 2,75 min			
15	250 m bzw. ≈ 3 min	500 m bzw. ≈ 6 min		
12	285 m bzw. ≈ 3,5 min			
9	325 m bzw. ≈ 4 min			
6	365 m bzw. ≈ 4,5 min			
3	400 m bzw. ≈ 5 min	800 m bzw. ≈ 10 min		
0	> 400 m bzw. > ≈ 5 min	> 800 m bzw. >≈ 10 min	Es bestehen Verbindungen weniger als zweimal pro Stunde.	
Zwischenbewertungen können vorgenommen werden.				

4. Erschließung der Liegenschaft durch Fuß- und Radwege

		Anforderungsniveau
40		Der Standort ist an ein ausgebautes Fuß- und Radwegenetz angeschlossen.
20		Der Standort ist an ein ausgebautes Fußwegenetz angeschlossen, ausgebaute Radwege sind (noch) nicht vorhanden, jedoch seitens der Kommune in Planung (Beschlussfassung liegt vor).
10		Der Standort ist zu Fuß und mit dem Fahrrad durchschnittlich gut erreichbar.
0		Die Erreichbarkeit des Standortes ist für Fußgänger und/oder Radfahrer nahezu unmöglich bzw. unzumutbar (z.B. Industriegebiet, Autobahnraststätte etc.)
Zwischenbewertungen können vorgenommen werden.		